



ZM-380-AS

Gooseneck Microphone



ZM-380-AS

ZM-380-AS merupakan mikropon kondensator dengan kualitas unik, dirancang khusus untuk digunakan dalam ruangan perkuliahan, aula, rumah - rumah ibadah dan aplikasi paging untuk gedung perkantoran, mal, hotel, apartemen, area parkir.

Dengan pilihan daya yang bisa dipilih antara baterai atau phantom yang dapat dengan mudah dinyalakan dan digunakan.

Coba dan rasakan kejernihan suaranya!



SPESIFIKASI

	ZM-380-AS
Elemen	Mikropon Kondensator
Polar Pattern	Cardioid
Impedansi Rata-Rata	750Ω, Balance
Sensitivitas Rata-Rata	-39dB ±1dB (1kHz; 0dB = 1V/Pa)
Kekuatan	3V DC (2 x "AA" batteries) or Phantom Power (9-52V)
Respon Frekuensi	50 - 16.000Hz
Konektor Output	XLR-3-32 Equivalent
Operating Temperature	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Hasil Akhir	Stand Mic : ABS Resin, Black, Paint ; Mic Shaft : Copper Alloy, Black, Paint
Dimensi	110(W) x 145(L) x 532(H)in mm
Berat	550g (tidak termasuk baterai)
Aksesoris	Windscreen x1; XLR to Phone Jack Cable (7.5m) x 1

Note: Baterai tidak termasuk didalam unit